



### Referencia / Reference **SMD-40363**

Descripción / Description	Pantalla LED
Modelo / Model	NEXUS 20W
Marca / Mark	Iglux

### Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	ABS
Color / Colour	Blanco / White
Difusor / Diffuser	Polycarbonato
Medidas / Measurements	1265x70x80 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	-(mm)
Ángulo de apertura / Beam angle	140°
Protección IP / Protection IP	IP-65
Potencia / Power	20W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15°C ; +50°C
Vida útil / Life Span	100.000 h
Encendidos / Turn's on	100000
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE – RoHS
Garantía / Warranty	3 años / 3 years

### Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	Epistar SMD 2835		
Color de la luz / Color of light	Neutro / Neutral	Frío / Cold	
Temperatura de color / CCT	4000K	5500K	
Lúmenes / Lumens (lm)	2400	2500	
Eficiencia / Luminous efficiency (lm/W)	111	116	
CRI	>85		
UGR	>18		

### Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Luxdator Isolated
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	220-240V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0,9
Salida voltaje / Output voltage	DC 35-52 V
Intensidad de funcionamiento / Working current	350mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	Si