

**Referencia / Reference****SMD-40365****Descripción / Description**

Pantalla LED

**Modelo / Model**

NEXUS 25W

**Marca / Mark**

Iglux

**Característica Producto / Product Data Sheet****Material / Material**

ABS

**Color / Colour**

Blanco / White

**Difusor / Diffuser**

Policarbonato

**Medidas / Measurements**

1565x70x80 (mm)

**Medidas de corte /**

-(mm)

**Cutting measures****Ángulo de apertura / Beam angle**

140°

**Protección IP / Protection IP**

IP-65

**Potencia / Power**

30W

**Clase aislamiento eléctrico /**

Clase II / Class II

**IEC protection class****Temperatura de funcionamiento /**

-15°C ; +50°C

**Air temperature for operation****Vida útil / Life Span**

100.000 h

**Encendidos / Turn's on**

100000

**Clasificación / Rating**

A++

**Certificados / Certifications**

CE – RoHS

**Garantía / Warranty**

3 años / 3 years

**Información Lumínica / Light Info**

Tipo de CHIP / Led Brand	Epistar SMD 2835		
Color de la luz / Color of light		Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT		4000K	5500K
Lúmenes / Lumens (lm)		3000	3100
Eficiencia / Luminous efficiency (lm/W)		87,5	90
CRI	>85		
UGR	>18		

**Características Driver / Driver data Sheet**

Driver	Luxdator Isolated
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	220-240V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0,9
Salida voltaje / Output voltage	DC 60-86 V
Intensidad de funcionamiento / Working current	350mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	Si