




ILUMINACIÓN EXTERIOR

BUHO 2X5W



Introducción

Aplique exterior LED em forma de cubo con dos salidas de luz (luz directa e indirecta) y ángulos de apertura regulable hasta cierre completo

Referencia

10050-NB

Descripción

Aplique LED

Modelo

BUHO 2X5W

Potencia

2x5

INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	840
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades	1
Índice de protección penetración	IP-65
Índice de protección mecánico	-
Clase de Protección (IEC)	Clase II
Nº ciclos	100.000
Nº horas	50.000
Temperatura	-15° a 50°
Periodo de garantía	4 Años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	No
Conforme Rohs	Si

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	1000
Tolerancia lumínica	±10%
CHIP	EPISTAR SMD 2835
Temperatura de color (k)	4000
Eficacia lumínica	101,010101
Iluminación permanente	No
Ángulo Apertura	Regulable
Cri (Índice reproducción cromática)	>85
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	-

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	100-240
Tensión Salida	15-33
Frecuencia de entrada	50-60
Corriente funcionamiento	300
Retardo	-
Potencia Cat/Lum(w)	2x5/2x5
Potencia Driver (w)	9,9
Tolerancia consumo	±10%
Driver Incluido	Si
Driver	LD10W200HPF
Driver regulable	No
Flicker free	No
Flujo Luminoso Constante	No
Factor de potencia/ Rendimiento	>0,9
Interfaz de Control	Si
Conexión	Clema atornillada
Dimensiones cable	No
Sensor crepuscular	No
Sensor de movimiento	No
Distancia de Detección/Control	-
Nº horas batería	-
Tipo de batería	-

INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	Aluminio
Material óptico	PC
Material cubierta óptica	Cristal
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica	Brillo
Altura (mm)	100
Dimensiones (mm)	100x100
Dimensiones de corte (mm)	-
Color	Blanco
Peso (kg)	0,6
Peso neto (kg)	0,57

Medidas

