



Referencia / Reference

10051-CCT

Descripción / Description

APLIQUE EXTERIOR

Modelo / Model

LUPO CCT

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Blanco / White or Negro / Black

Difusor / Diffuser

Cristal / Glass

Medidas PCB

174x30x90 (mm)

Medidas de corte /

Cutting measures

-

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP 65

Potencia / Power

2x6w

Clase aislamiento eléctrico /

IEC protection class

Clase II / Class

Temperatura de funcionamiento /

Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Superficie / Surface

Vida útil / Life Span

50.000 h

Encendidos / Turn's on

50.000

Clasificación / Rating

A++

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warranty

4 años / 4 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand

LED EPISTAR SMD 2835

Número de LED's

-

Color de la luz / Color of light

Cálido / Warm

Neutro / Natural

Temperatura de color / CCT

3000K

4000K

Lúmenes / Lumens

720 lm

740 lm

Efficiencia / Luminous efficiency

72 lm/w

74 lm/w

CRI

>85

Características Driver / Driver data Sheet

Driver

LD10W200HPF

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

100 – 240 Vac

Tensión nominal / Rated input voltage

220 – 240 V

Frecuencia / Frequency

50 – 60 Hz

Factor de potencia / Power factor

>0.9

Salida voltaje / Output voltage

DC 15-33 V

Regulable / Dimmable

No

Intensidad de funcionamiento / Working current

300 mA

