







| Referencia | 101615 |
|-------------|-----------------------|
| Descripción | Empotrable Basculante |
| Modelo | Penta CCT |
| Marca | Iglux |

Característica Producto

| Material | Aluminio-ABS |
|-------------------------------|---------------------|
| Color | Blanco / Negro |
| Difusor Lente | Opal |
| Medidas | Ø115x99 mm |
| Medidas de corte | Ø95 mm |
| Ángulo de apertura | 45º |
| Protección IP | IP 20 |
| Potencia | 15 W |
| Clase aislamiento electrico | Clase II / Class II |
| Temperatura de funcionamiento | -15ºC ; +50ºC |
| Instalación | Empotrado |
| Vida útil | 30.000h |
| Encendidos | 50.000 |
| Clasificación | F |
| Certificados | CE – RoHS |
| Garantia | 3 años / 3 years |

Información Lumínica

| Tipo de CHIP | LED COB |
|----------------------|-----------------|
| Número de LED's | - |
| Color de la luz | CCT |
| Temperatura de color | 3000/4000/6000K |
| Lúmenes | 1500 lm |
| Efficiencia | 100 lm/W |
| CRI | 80 |

Características Driver

| Driver | IGLUX |
|------------------------------|------------|
| Tensión de funcionamiento | 220-240 V |
| Tensión nominal | - |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Factor de potencia | >0.9 |
| Salida voltaje | AC230V |
| Regulable | No |
| Intensidad de funcionamiento | - |
| | |

