







| Referencia | 101630 |
|-------------|-----------------------|
| Descripción | Empotrable Basculante |
| Modelo | Penta CCT |
| Marca | Iglux |

Característica Producto

| Material | Aluminio-ABS |
|-------------------------------|---------------------|
| Color | Blanco / Negro |
| Difusor Lente | Opal |
| Medidas | Ø165x130 mm |
| Medidas de corte | Ø145 mm |
| Ángulo de apertura | 45º |
| Protección IP | IP 20 |
| Potencia | 30 W |
| Clase aislamiento electrico | Clase II / Class II |
| Temperatura de funcionamiento | -15ºC ; +50ºC |
| Instalación | Empotrado |
| Vida útil | 30.000h |
| Encendidos | 50.000 |
| Clasificación | F |
| Certificados | CE – RoHS |
| Garantia | 3 años / 3 years |

Información Lumínica

| Tipo de CHIP LED COB Número de LED's - Color de la luz CCT Temperatura de color 3000/4000/6000K Lúmenes 3000 lm Efficiencia 100 lm/W CRI 80 | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Color de la luz CCT Temperatura de color 3000/4000/6000K Lúmenes 3000 lm Efficiencia 100 lm/W | Tipo de CHIP | LED COB |
| Temperatura de color 3000/4000/6000K Lúmenes 3000 lm Efficiencia 100 lm/W | Número de LED's | - |
| Lúmenes 3000 lm Efficiencia 100 lm/W | Color de la luz | CCT |
| Efficiencia 100 lm/W | Temperatura de color | 3000/4000/6000K |
| | Lúmenes | 3000 lm |
| CRI 80 | Efficiencia | 100 lm/W |
| | CRI | 80 |

Características Driver

| IGLUX |
|------------|
| 220-240 V |
| - |
| 50 – 60 Hz |
| >0.9 |
| AC230V |
| No |
| - |
| |

