



Referencia / Reference	20501-C
Descripción / Description	Aplicador LED
Modelo / Model	Aswad 6W Redondo
Marca / Mark	Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Aluminio / Aluminium
Color / Colour	Negro / Black
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate
Medidas / Measurements	36x150 (mm)
Ángulo de apertura / Beam angle	60°
Protección IP / Protection IP	IP65
Protección mecánica	IK-06
Potencia / Power	6W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase I / Class I
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15°C ; +50°C
Vida útil / Life Span	50.000h
Encendidos / Turn's on	50.000
Certificados / Certifications	CE – RoHS
Garantía / Warranty	3 años / 3 years
Peso / Weight	0,468 Kg
Peso neto / Net weight	0,413 Kg

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	Sanan 2835 SMD
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm
Temperatura de color / CCT	3000K
Lúmenes / Lumens	120 lm
Efficiencia / Luminous efficiency	20 lm/W
CRI	80

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Sí
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	100 – 265 V
Corriente de funcionamiento	30 mA
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0.97
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	No