



ILUMINACIÓN EXTERIOR

ÁTICA GU10 REDONDO









Introducción

Empotrable de Suelo Led en acero inoxidable GU10.

Referencia

50281

Descripción

Empotrable Suelo LED

Modelo

ÁTICA GUIO REDONDO

Potencia

-

INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	-
Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades	1
Índice de protección penetración	IP-67
Índice de protección mecánico	-
Clase de Protección (IEC)	Clase II
N° ciclos	-
N° horas	-
Temperatura	-15° a 50°
Periodo de garantía	3 Años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	No
Conforme Rohs	Si

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	-
Tolerancia lumínica	-
CHIP	-
Temperatura de color (k)	-
Eficacia lumínica	-
Iluminación permanente	-
Ángulo Apertura	Max.60°
Cri (Índice reproducción cromática)	-
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	-



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	-
Tensión Salida	-
Frecuencia de entrada	-
Corriente funcionamiento	-
Retardo	-
Potencia Driver (w)	-
Tolerancia consumo	-
Driver Incluido	-
Driver	-
Driver regulable	-
Flicker free	-
Flujo Luminoso Constante	-
Factor de potencia/ Rendimiento	-
Interfaz de Control	-
Conexión	GU10
Dimensiones cable	No
Sensor crepuscular	No
Sensor de movimiento	No
Distancia de Detección/Control	-
N° horas batería	-
Tipo de batería	-

INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	Acero Inoxidable
Material óptico	-
Material cubierta óptica	Cristal
Material de fijación	Acero Inoxidable
Acabado cubierta óptica	Brillo
Altura (mm)	144
Dimensiones (mm)	108
Dimensiones de corte (mm)	100
Color	Acero Inoxidable
Peso (kg)	0,564
Peso neto (kg)	0,48