

**Referencia / Reference****90301-BL****Descripción / Description**

Proyector Trifásico

Modelo / Model

WINKEL 30W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet**Material / Material**

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Blanco / White

Difusor / Diffuser

Polycarbonato / Polycarbonate

Medidas PCB

181x80x195 (mm)

Medidas de corte /**Cutting measures**

-

Ángulo de apertura / Beam angle

20° a 60°

Protección IP / Protection IP

IP 20

Potencia / Power

30w

Clase aislamiento eléctrico /**IEC protection class**

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /**Air temperature for operation**

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Supensión / Suspended

Vida útil / Life Span

50.000 horas

Encendidos / Turn's on

50.000

Clasificación / Rating

F

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warra

3 años / 3 years

nty

Información Lumínica / Light Info**Tipo de CHIP / Led Brand**

EPISTAR COB EPISTAR

Número de LED's

-

Color de la luz / Color of light

Cálido / Warm

Neutro / Neutral

Temperatura de color / CCT

-

4000K

Lúmenes / Lumens

-

3300 lm

Efficiencia / Luminous efficiency

-

110 lm/w

CRI

>85

Características Driver / Driver data Sheet**Driver**

KGP Electronics GmbH

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

220-240Vac

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240Vdc

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Factor de potencia / Power factor

>0.95

Salida voltaje / Output voltage

Dc 27 – 40V

Regulable / Dimmable

No

Intensidad de funcionamiento / Working current

750

