



| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Referencia / Reference | 90303 |
| Descripción / Description | Proyector Trifásico |
| Modelo / Model | FENIX |
| Marca / Mark | Iglux |

Característica Producto / Product Data Sheet

| | |
|---|---------------------------------|
| Material / Material | Aluminio / Aluminium |
| Color / Colour | Blanco / White or Negro / Black |
| Difusor / Diffuser | Polycarbonato / Polycarbonate |
| Medidas / Measurements | 138x55x130 (mm) |
| Medidas de corte / Cutting measures | - |
| Ángulo de apertura / Beam angle | 24º |
| Protección IP / Protection IP | IP 20 |
| Potencia / Power | 7 – 17 W |
| Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class | Clase II / Class II |
| Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation | -15ºC ; +50ºC |
| Instalación / Installation | Suspensión / Suspended |
| Vida útil / Life Span | 50.000h |
| Encendidos / Turn's on | 100.000 |
| Clasificación / Rating | A++ |
| Certificados / Certifications | CE - RoHS |
| Garantía / Warranty | 5 años / 5 years |

Información Lumínica / Light Info

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo de CHIP / Led Brand | LED COB EPISTAR |
| Color de la luz / Color of light | Neutro / Neutral |
| Temperatura de color / CCT | 4000K |
| Lúmenes / Lumens | 1600lm |
| Eficiencia / Luminous efficiency | 90 lm/W |
| CRI | >80 |

Características Driver / Driver data Sheet

| | |
|--|----------------------|
| Driver | KGP Electronics GmbH |
| Tensión de funcionamiento / Operating voltage | 220 – 250 |
| Tensión nominal / Rated input voltage | 220 – 250 V |
| Frecuencia / Frequency | 50 – 60 Hz |
| Factor de potencia / Power factor | >0,8 |
| Salida voltaje / Output voltage | DC 30 – 38 V |
| Regulable / Dimmable | No |
| Intensidad de funcionamiento / Working current | 180-250-350-450 |
| Flicker | No |