



Referencia / Reference	951250-C
Descripción / Description	Proyector LED
Modelo / Model	PAD
Marca / Mark	Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Aluminio / Aluminium
Color / Colour	Blanco / White
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate
Medidas / Measurements	178x135x29 (mm)
Ángulo de apertura / Beam angle	110°
Protección IP / Protection IP	IP65
Protección mecánica	IK-06
Potencia / Power	50W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase I / Class I
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15°C ; +50°C
Vida útil / Life Span	50.000h
Encendidos / Turn's on	50.000
Certificados / Certifications	CE – RoHS
Garantía / Warranty	3 años / 3 years
Peso / Weight	0,522 Kg
Peso neto / Net weight	0,47 Kg

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	Sanan 2835 SMD
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm
Temperatura de color / CCT	3000K
Lúmenes / Lumens	6150 lm
Eficiencia / Luminous efficiency	120 lm/W
CRI	80

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	-
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	100 – 265 V
Corriente de funcionamiento	60 mA
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0.97
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	No