



<b>Referencia / Reference</b>	<b>9912150</b>
Descripción / Description	Proyector LED
Modelo / Model	LITE
Marca / Mark	Iglux

### Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Aluminio / Aluminium
Color / Colour	Negro / Black
Difusor / Diffuser	Cristal / Glass
Medidas / Measurements	267x229x33 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	-
Ángulo de apertura / Beam angle	120°
Protección IP / Protection IP	IP 65
Potencia / Power	50W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase I / Class I
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15°C ; +50°C
Instalación / Installation	Superficie / Surface
Vida útil / Life Span	100.000h
Encendidos / Turn's on	50.000
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE – RoHS
Garantía / Warranty	3 años / 3 years

### Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	Sanan 2835 DOB	
Color de la luz / Color of light	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens	15000 lm	15500 lm
Eficiencia / Luminous efficiency	100 lm/W	100,25 lm/W
CRI	>80	

### Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Driver IGLUX 150w – 3.5kv
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	100 – 265 Vac
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0.9
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	No
Peso	1,32 Kg