

ILUMINACIÓN COMERCIAL

CARDAN PLANO AR-111







Introducción

Luminaria empotrable simple de acero con basculante 360° e incluye portalámparas GU10

Referencia

CP10-BL

Descripción

Cardan Simple

Modelo

CARDAN PLANO AR-111

Potencia

-

INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	-
Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades	1
Índice de protección penetración (IP)	IP-20
Índice de protección mecánico (IK)	-
Clase de Protección (IEC)	-
N° ciclos	-
N° horas	-
Temperatura	-15° a 50°
Periodo de garantía	5 años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	No
Conforme Rohs	Si

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	-
Tolerancia lumínica	-
CHIP	-
Temperatura de color (k)	-
Tolerancia color	-
Eficacia lumínica	-
Iluminación permanente	-
Ángulo Apertura	360°
Cri (Índice reproducción cromática)	-
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	-



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	-
Tensión Salida	-
Frecuencia de entrada	-
Corriente funcionamiento	-
Retardo	-
Potencia (w)	-
Tolerancia consumo	-
Driver Incluido	No
Driver	-
Driver regulable	No
Flicker free	-
Flujo Luminoso Constante	-
Factor de potencia/ Rendimiento	-
Interfaz de Control	No
Conexión	GU10
Sensor crepuscular	No
Sensor de movimiento	No
Distancia de Detección/Control	-
N° horas batería	-
Tipo de batería	-

INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	Acero
Material óptico	-
Material cubierta óptica	-
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica	-
Altura (mm)	43
Dimensiones (mm)	185x185
Dimensiones de corte (mm)	165x165
Color	Blanco
Peso (kg)	0,316
Peso neto (kg)	0,25