



Referencia / Reference	EMER-400
Descripción / Description	Luz Emergencia
Modelo / Model	EMERGENCIAS 400LUM
Marca / Mark	Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material Carcasa/Housing Material	ABS Ignífugo
Material Óptico	PC
Material Cubierta Óptica	Poliestireno
Material de Fijación	Acero
Acabado Cubierta Óptica	Opal
Color / Colour	Blanco
Medidas / Measurements	240x80 (mm)
Medida de Corte	-
Ángulo de apertura / Beam angle	120º
Protección IP / Protection IP	IP-43
Protección Mecánica	-
Potencia / Power	-
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15º a 50º
Conexión	Clema
Vida útil / Life Span	50000 h
Encendidos / Turn's on	100000
Certificados / Certifications	CE – RoHS
Garantía / Warranty	3 años

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	LED SMD 5730
Temperatura de color / CCT	6000 K
Lúmenes / Lumens	305 lm
Efficiencia / Luminous efficiency	61 lm/W
Iluminación Permanente	Sí
CRI	>80

Características Eléctricas / Electric data Sheet

Tensión de Entrada	0 Vac
Tensión de Salida	3,6 Vdc
Frecuencia de Entrada	50-60 Hz
Corriente de Funcionamiento	1800 mA
Retardo	<0,5 s
Potencia del Driver	5 W
Nº de Horas de la Batería	>5 h
Modelo Batería / Battery Model	Ni-Cd, 24h Carga L124N