


Referencia / Reference FAR-100LT-N

Descripción / Description Farola LED

Modelo / Model FAR 100W

Marca / Mark Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material Aluminio / Aluminium

Color / Colour Gris / Grey

Difusor / Diffuser Policarbonato / Polycarbonate

Medidas de corte / -

Cutting measures

Ángulo de apertura / Beam angle 120°

Protección IP / Protection IP IP 65

Potencia / Power 100W

Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation -15°C ; +50°C

Instalación / Installation Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span 100.000h

Encendidos / Turn's on 50.000

Clasificación / Rating A++

Certificados / Certifications CE – RoHS

Garantía / Warranty 3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand SMD2835 Epistar

Color de la luz / Color of light Neutro / Neutral Neutro / Neutral

Temperatura de color / CCT 4000K 6000K

Lúmenes / Lumens 10000 lm 10150 lm

Eficiencia / Luminous efficiency 100 lm/W 100,25 lm/W

CRI >80

Características Driver / Driver data Sheet

Driver Driver Iglux

Tensión de funcionamiento / Operating voltage 100 – 265 Vac

Tensión nominal / Rated input voltage 220 – 240 V

Frecuencia / Frequency 50 – 60 Hz

Factor de potencia / Power factor >0.9

Regulable / Dimmable No

Protección Sobretensión 4 Kv

Peso 1,4 Kg