



Referencia / Reference **FAR-40LT**

Descripción / Description **Farola LED**

Modelo / Model **FAR 40W**

Marca / Mark **Iglux**

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material **Aluminio / Aluminium**

Color / Colour **Gris / Grey**

Difusor / Diffuser **Policarbonato / Polycarbonate**

Medidas de corte /

Cutting measures **-**

Ángulo de apertura / Beam angle **120°**

Protección IP / Protection IP **IP 65**

Potencia / Power **40W**

Clase aislamiento eléctrico /
IEC protection class **Clase II / Class II**

Temperatura de funcionamiento /

Air temperature for operation **-15°C ; +50°C**

Instalación / Installation **Empotrable / Recessed**

Vida útil / Life Span **100.000h**

Encendidos / Turn's on **50.000**

Clasificación / Rating **A++**

Certificados / Certifications **CE – RoHS**

Garantía / Warranty **3 años / 3 years**

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand **SMD2835 Epistar**

Color de la luz / Color of light **Neutro / Neutral** **Neutro / Neutral**

Temperatura de color / CCT **4000K** **6000K**

Lúmenes / Lumens **4000 lm** **4050 lm**

Eficiencia / Luminous efficiency **100 lm/W** **100,25 lm/W**

CRI **>80**

Características Driver / Driver data Sheet

Driver **Driver Iglux**

Tensión de funcionamiento / Operating voltage **100 – 265 Vac**

Tensión nominal / Rated input voltage **220 – 240 V**

Frecuencia / Frequency **50 – 60 Hz**

Factor de potencia / Power factor **>0.9**

Regulable / Dimmable **No**

Protección Sobretensión **4 Kv**

Peso **0,85 Kg**