


**Referencia / Reference** FAR40W-N-010

**Descripción / Description** Farola LED

**Modelo / Model** URBAN

**Marca / Mark** Iglux

**Característica Producto / Product Data Sheet**
**Material / Material** Aluminio / Aluminium

**Color / Colour** Gris / Grey

**Difusor / Diffuser** Cristal / Glass

**Medidas de corte /  
Cutting measures** -

**Ángulo de apertura / Beam angle** 90°

**Protección IP / Protection IP** IP 65

**Potencia / Power** 40W

**Clase aislamiento eléctrico /  
IEC protection class** Clase II / Class II

**Temperatura de funcionamiento /  
Air temperature for operation** -15°C ; +50°C

**Instalación / Installation** Superficie / Surface

**Vida útil / Life Span** 100.000h

**Encendidos / Turn's on** 50.000

**Clasificación / Rating** A++

**Certificados / Certifications** CE – RoHS

**Garantía / Warranty** 5 años / 5 years

**Información Lumínica / Light Info**
**Tipo de CHIP / Led Brand** SMD3030 Lumileds

**Color de la luz / Color of light** Neutro / Neutral

**Temperatura de color / CCT** 4000K

**Lúmenes / Lumens** 5200 lm

**Eficiencia / Luminous efficiency** 130 lm/W

**CRI** >80

**Características Driver / Driver data Sheet**
**Driver** Driver Turefull 0-10v

**Tensión de funcionamiento / Operating voltage** 100 – 265 Vac

**Tensión nominal / Rated input voltage** 220 – 240 V

**Frecuencia / Frequency** 50 – 60 Hz

**Factor de potencia / Power factor** >0.9

**Regulable / Dimmable** Sí – 0-10v

**Protección Sobretensión** 4 Kv

**Peso** 2,85 Kg