


**Referencia / Reference****IG-54-7R**

Descripción / Description

Downlight LED

Modelo / Model

IKONA IP54 7W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Blanco / White

Difusor / Diffuser

Policarbonato / Polycarbonate

Medidas / Measurements

Ø115x29,5 (mm)

Medidas de corte /

Ø100 (mm)

Cutting measures

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP-54

Potencia / Power

6W

Clase aislamiento eléctrico /

Clase II / Class II

IEC protection class

Temperatura de funcionamiento /

-15°C ; +50°C

Air temperature for operation

Instalación / Installation

Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span

30000(h)

Encendidos / Turn's on

100000

Clasificación / Rating

A++

Certificados / Certifications

CE - RoSH

Garantía / Warranty

3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	San'an SMD 2835		
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens (lm)	550	600	650
Eficiencia / Luminous efficiency (lm/W)	91	100	108
CRI	>80		
UGR	>22,5		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Lifud
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	180-250 V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0,8
Salida voltaje / Output voltage	DC 90 V
Intensidad de funcionamiento / Working current	60 mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	No