

**Referencia / Reference****IG-SPT3-CCT**

Descripción / Description

SPOT LIGHT 3W LED COB

Modelo / Model

KILIDA

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Blanco / White or Negro / Black

Difusor / Diffuser

Aluminio / Aluminium

Medidas / Measurements

Ø40x59 (mm)

Medidas de corte /

Cutting measures

Ángulo de apertura / Beam angle

38°

Protección IP / Protection IP

IP-43 Producto / Product

IP-20 Driver

Potencia / Power

3 W

Clase aislamiento eléctrico /

Clase II / Class II

IEC protection class

Temperatura de funcionamiento /

-15°C ; +50°C

Air temperature for operation

Instalación / Installation

Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span

35.000h

Encendidos / Turn's on

50.000

Clasificación / Rating

F

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warranty

3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand

Epistar COB

Número de LED's

COB

Color de la luz / Color of light

CCT

Temperatura de color / CCT

3000K/4000K/6000K

Lúmenes / Lumens

255 lm

Eficiencia / Luminous efficiency

85 lm/W

CRI

80

Características Driver / Driver data Sheet

Driver

-

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

220-240 V

Tensión nominal / Rated input voltage

-

Frecuencia / Frequency

50 – 60 Hz

Factor de potencia / Power factor

>0.9

Salida voltaje / Output voltage

AC230V

Regulable / Dimmable

No

Intensidad de funcionamiento / Working current

-

