



Referencia / Reference **LED-30366-CB**

| | |
|---------------------------|--------------|
| Descripción / Description | Pantalla LED |
| Modelo / Model | NAVE-50W |
| Marca / Mark | Iglux |

Característica Producto / Product Data Sheet

| | |
|---|---------------------|
| Material / Material | Policarbonato |
| Color / Colour | Blanco / White |
| Difusor / Diffuser | Policarbonato |
| Medidas / Measurements | 1500x80x51 (mm) |
| Medidas de corte / Cutting measures | -(mm) |
| Ángulo de apertura / Beam angle | 140° |
| Protección IP / Protection IP | IP-66 |
| Potencia / Power | 50W |
| Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class | Clase II / Class II |
| Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation | -15°C ; +50°C |
| Vida útil / Life Span | 100.000 h |
| Encendidos / Turn's on | 100000 |
| Clasificación / Rating | A++ |
| Certificados / Certifications | CE – ENEC – RoHS |
| Garantía / Warranty | 5 años / 5 years |

Información Lumínica / Light Info

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Tipo de CHIP / Led Brand | Epistar SMD 2835 | | |
| Color de la luz / Color of light | Cálido / Warm | Neutro / Neutral | Frío / Cold |
| Temperatura de color / CCT | 3000K | 4000K | 6000K |
| Lúmenes / Lumens (lm) | 4900 | 5000 | 5100 |
| Eficiencia / Luminous efficiency (lm/W) | 98 | 100 | 102 |
| CRI | >80 | | |
| UGR | - | | |

Características Driver / Driver data Sheet

| | |
|--|-------------|
| Driver | Isolated |
| Tensión de funcionamiento / Operating voltage | 176-264V |
| Tensión nominal / Rated input voltage | 220 – 240 V |
| Frecuencia / Frequency | 50 – 60 Hz |
| Factor de potencia / Power factor | >0,9 |
| Salida voltaje / Output voltage | DC - V |
| Intensidad de funcionamiento / Working current | -mA |
| Regulable / Dimmable | No |
| Flicker Free | No |