

**Referencia / Reference****LS-102104****Descripción / Description**

Downlight LED

Modelo / Model

EXTRAFINO REDONDA 4W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet**Material / Material**

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Blanco / White or Níquel / Nickel

Difusor / Diffuser

Policarbonato / Polycarbonate

Medidas / Measurements

Ø92x19 (mm)

Medidas de corte /

Ø72 (mm)

Cutting measures**Ángulo de apertura / Beam angle**

120°

Protección IP / Protection IP

IP-22

Potencia / Power

3W

Clase aislamiento eléctrico /

Clase II / Class II

IEC protection class**Temperatura de funcionamiento /**

-15°C ; +50°C

Air temperature for operation**Instalación / Installation**

Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span

30.000 (h)

Encendidos / Turn's on

100.000

Clasificación / Rating

A++

Certificados / Certifications

CE - RoSH

Garantía / Warranty

3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	San'an SMD 2835		
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens	220 lm	240 lm	260 lm
Eficiencia / Luminous efficiency	73 lm/W	80 lm/W	86 lm/W
CRI	> 80		
UGR	> 25		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	LED Isolated
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	220 – 240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0,6
Salida voltaje / Output voltage	DC 9 - 12 V
Intensidad de funcionamiento / Working current	300 mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	No