


Referencia / Reference **ME-60120-BL**

| | |
|---------------------------|--------------|
| Descripción / Description | Accesorio |
| Modelo / Model | KIT EMPOTRAR |
| Marca / Mark | Iglux |

Característica Producto / Product Data Sheet

| | |
|---|---------------------------------|
| Material / Material | Aluminio / Aluminium |
| Color / Colour | Blanco / White or Negro / Black |
| Difusor / Diffuser | - |
| Medidas / Measurements | 625x1225 (mm) |
| Medidas de corte / Cutting measures | 620x1215 (mm) |
| Ángulo de apertura / Beam angle | - |
| Protección IP / Protection IP | - |
| Potencia / Power | - |
| Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class | - |
| Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation | -15°C ; +50°C |
| Instalación / Installation | Empotrable / Recessed |
| Vida útil / Life Span | - |
| Encendidos / Turn's on | - |
| Clasificación / Rating | - |
| Certificados / Certifications | CE – RoSH - ENEC |
| Garantía / Warranty | 3 años / 3 years |

Información Lumínica / Light Info

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de CHIP / Led Brand | - |
| Color de la luz / Color of light | - |
| Temperatura de color / CCT | - |
| Lúmenes / Lumens | - |
| Efficiencia / Luminous efficiency | - |
| CRI | - |

Características Driver / Driver data Sheet

| | |
|--|---|
| Driver | - |
| Tensión de funcionamiento / Operating voltage | - |
| Tensión nominal / Rated input voltage | - |
| Frecuencia / Frequency | - |
| Factor de potencia / Power factor | - |
| Salida voltaje / Output voltage | - |
| Regulable / Dimmable | - |
| Intensidad de funcionamiento / Working current | - |
| Flicker | - |