

**Referencia / Reference****P40-30120C**

Descripción / Description

Panel LED

Modelo / Model

Blanco 120x30

Marca / Mark

Iglux

**Característica Producto / Product Data Sheet**

Material / Material

Polycarbonato / Polycarbonate

Color / Colour

Negro / Black

Difusor / Diffuser

Polycarbonato / Polycarbonate

Medidas / Measurements

1295x295x35 (mm)

Medidas de corte /

Cutting measures

-

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP 20

Potencia / Power

40w

Clase aislamiento eléctrico /

IEC protection class

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /

Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Empotrable / Superficie

Vida útil / Life Span

50.000 horas

Encendidos / Turn's on

50.000

Clasificación / Rating

E

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warranty

5 años / 5 years

**Información Lumínica / Light Info**

Tipo de CHIP / Led Brand

LED EPISTAR SMD 2835

Número de LED's

-

Color de la luz / Color of light

Calido / Warm

Temperatura de color / CCT

3000K

Lúmenes / Lumens

4100 lm

Eficiencia / Luminous efficiency

102 lm/W

CRI

&gt;80

UGR

&lt;19

**Características Driver / Driver data Sheet**

Driver

STK-P40W-HPF-NF

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

220-240 v

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240 V

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Factor de potencia / Power factor

&gt;0.9

Salida voltaje / Output voltage

DC 36V

Regulable / Dimmable

No

Intensidad de funcionamiento / Working current

1000 mA

Flicker Free

Sí

