

**Referencia / Reference****P72-60120-CCT**

Descripción / Description

PANEL LED IGLUX

Modelo / Model

SERIE IGLUX 60x120 72W

Marca / Mark

Iglux

**Característica Producto / Product Data Sheet**

Material / Material

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Blanco / White

Difusor / Diffuser

Polycarbonato / Polycarbonate

Medidas

595x1195x28 (mm)

Medida Corte

-

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP 20/43

Índice Mecánico (IK)

IK06

Potencia / Power

72w

Clase aislamiento eléctrico /  
IEC protection class

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /  
Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span

50.000h

Encendidos / Turn's on

50.000

Peso / Weight

1.800Kg

Peso Neto / Net weight

1.720 Kg

Clasificación / Rating

F

Certificados / Certifications

CE – RoHS – ENEC

Garantía / Warranty

5 años / 5 years

**Información Lumínica / Light Info**

Tipo de CHIP / Led Brand

Epistar 2835 SMD

Número de LED's

-

Color de la luz / Color of light

Seleccionable por switch / Changeable with switch

Potencia / Power

72w

Temperatura de color / CCT

3000K / 4000K / 6000K

Lúmenes / Lumens

7200 lm

Eficiencia / Luminous efficiency

100 lm/w

CRI

&gt;80

**Características Driver / Driver data Sheet**

Driver

2X Driver 36w IGLUX

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

220-240v

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240v

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Corriente de funcionamiento

0.18 A

Factor de potencia / Power factor

&gt;0.90

Salida voltaje / Output voltage

DC 28-40v

Intensidad de funcionamiento / Working current

2000 mA

Flicker Free

Sí

