



# TUBOS Y PANTALLAS LED

SPACE 120CM



<b>Introducción</b>
Pantalla Estanca Regulable en potencia y temperatura de color con una alta eficiencia energética.
<b>Referencia</b>
PAES-PW4-120
<b>Descripción</b>
Pantalla LED
<b>Modelo</b>
SPACE 120cm
<b>Potencia</b>
18-40

## INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	CCT
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades	1
Índice de protección penetración	IP-66
Índice de protección mecánico	08
Clase de Protección Eléctrica (IEC)	Clase II
Nº ciclos	100.000
Nº horas	50.000
Temperatura trabajo	-15° a 50°
Periodo de garantía	5 Años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	Si
Conforme Rohs	Si

## INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	2240-5300
Tolerancia lumínica	±10%
CHIP	Everlight 2835
Temperatura de color (k)	3000-4000-6000
Eficacia lumínica	130
Iluminación permanente	No
Ángulo Apertura	140°
Cri (Índice reproducción cromática)	>80
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	-

## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	220-240
Tensión Salida	-
Frecuencia de entrada	50-60
Corriente funcionamiento	-
Retardo	-
Potencia Driver (w)	18-40
Tolerancia consumo	±10%
Driver Incluido	Si
Driver	XZ Brand
Driver regulable	Si
Flicker free	No
Flujo Luminoso Constante	No
Factor de potencia/ Rendimiento	>0,9
Conexión	Manguito Plástico + Ficha de Empalme Eléctrica
Dimensiones cable	No
Sensor crepuscular	No
Sensor de movimiento	No
Distancia de Detección/Control	No
Nº horas batería	-
Tipo de batería	-

## INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	ABS
Material óptico	PC
Material cubierta óptica	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica	Opal
Altura (mm)	70
Dimensiones (mm)	1200x80
Dimensiones de corte (mm)	-
Color	Blanco
Peso (kg)	-
Peso neto (kg) ±3%	-

## GRÁFICAS

---

### Medidas

