



TUBOS Y PANTALLAS LED

SPACE 150CM



Introducción
Pantalla Estanca Regulable en potencia y temperatura de color con una alta eficiencia energética.
Referencia
PAES-PW4-150
Descripción
Pantalla LED
Modelo
SPACE 150cm
Potencia
24/30/38/48

INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	CCT
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades	1
Índice de protección penetración	IP-65
Índice de protección mecánico	08
Clase de Protección Eléctrica (IEC)	Clase II
Nº ciclos	100.000
Nº horas	50.000
Temperatura trabajo	15° a 50°
Periodo de garantía	5 Años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	Si
Conforme Rohs	Si

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	3050/6100
Tolerancia lumínica	±10%
CHIP	Everlight 2835
Temperatura de color (k)	3000/4000/6000
Eficacia lumínica	130
Iluminación permanente	No
Ángulo Apertura	120°
Cri (Índice reproducción cromática)	>80
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	-

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	220-240
Tensión Salida	97-162
Frecuencia de entrada	50-60
Corriente funcionamiento	185/250/310/350
Retardo	-
Potencia Driver (w)	24/30/38/48
Tolerancia consumo	±10%
Driver Incluido	Si
Driver	XZ Brand
Driver regulable	Si
Flicker free	No
Flujo Luminoso Constante	No
Factor de potencia/ Rendimiento	>0,9
Conexión	Manguito Plástico + Ficha de Empalme Eléctrica
Dimensiones cable	No
Sensor crepuscular	No
Sensor de movimiento	No
Distancia de Detección/Control	No
Nº horas batería	-
Tipo de batería	-

INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	ABS
Material óptico	PC
Material cubierta óptica	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica	Opal
Altura (mm)	72
Dimensiones (mm)	1500x80
Dimensiones de corte (mm)	-
Color	Blanco
Peso (kg)	-
Peso neto (kg) ±3%	-

GRÁFICAS

Medidas

