



TIRAS LED Y PERFILES

PERFILES

5

AÑOS DE
GARANTÍA



Introducción

Barra de perfil LED empotrable de aluminio anodizado de 32,37 mm. x 13,65 mm. para instalar en una obra con una tira LED en su interior.

Referencia

PF2-ARQUI-03

Descripción

Perfil LED para empotrar en una obra

Modelo

PERFILES

Potencia

-

INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	-
Fuente de luz sustituible	-
Número de unidades	1
Índice de protección penetración (IP)	IP-20
Índice de protección mecánico (IK)	-
Clase de Protección (IEC)	-
Nº ciclos	-
Nº horas	-
Temperatura	-15° a 50°
Periodo de garantía	5 Años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	No
Conforme Rohs	Si

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	-
Tolerancia lumínica	-
CHIP	-
Temperatura de color (k)	-
Tolerancia color	-
Eficacia lumínica	-
Iluminación permanente	-
Ángulo Apertura	-
Cri (Índice reproducción cromática)	-
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	-

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	-
Tensión Salida	-
Frecuencia de entrada	-
Corriente funcionamiento	-
Retardo	-
Potencia Cat/Lum(w)	-
Potencia (w)	-
Tolerancia consumo	-
Driver Incluido	-
Driver	-
Driver regulable	-
Flicker free	-
Flujo Luminoso Constante	-
Factor de potencia/ Rendimiento	-
Interfaz de Control	-
Conexión	-
Dimensiones cable	-
Sensor crepuscular	-
Sensor de movimiento	-
Distancia de Detección/Control	-
Nº horas batería	-
Tipo de batería	-

INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	Aluminio / ABS
Material óptico	-
Material cubierta óptica	-
Material de fijación	Aluminio
Acabado cubierta óptica	-
Altura (mm)	13,65
Dimensiones (mm)	32,37 (9,6)
Dimensiones de corte (mm)	-
Color	Aluminio
Peso (kg)	-
Peso neto (kg)	0,29

