



PROYECTORES

MOVE 12-24V 20W



Introducción
Proyector LED de conexión para mechero del coche de 5m, refuerzo anticorrosión.
Referencia
PROY20-12Y
Descripción
Proyector LED
Modelo
MOVE 12-24V 20W
Potencia
20

INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	840
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades	1
Índice de protección penetración	IP-65
Índice de protección mecánico	-
Clase de Protección (IEC)	Clase II
Nº ciclos	100.000
Nº horas	30.000
Temperatura	"-15° a 50°"
Periodo de garantía	3 Años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	No
Conforme Rohs	Si

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	1900
Tolerancia lumínica	±10%
CHIP	COB
Temperatura de color (k)	4000
Eficacia lumínica	95
Iluminación permanente	No
Ángulo Apertura	110°
Cri (Índice reproducción cromática)	>80
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	40

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	12-24Vdc
Tensión Salida	-
Frecuencia de entrada	50-60
Corriente funcionamiento	1200-0,7
Retardo	-
Potencia Driver (w)	20
Tolerancia consumo	±10%
Driver Incluido	Si
Driver	COB
Driver regulable	No
Flicker free	No
Flujo Luminoso Constante	No
Factor de potencia/ Rendimiento	>0,9
Interfaz de Control	No
Conexión	Conexión Mechero
Dimensiones cable	No
Sensor crepuscular	No
Sensor de movimiento	No
Distancia de Detección/Control	-
Nº horas batería	-
Tipo de batería	-

INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	Aluminio+Anticorrosión
Material óptico	PC
Material cubierta óptica	Policarbonato
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica	Brillo
Altura (mm)	23
Dimensiones (mm)	950x106
Dimensiones de corte (mm)	-
Color	Negro
Peso (kg)	0,561
Peso neto (kg)	0,51