

**Referencia / Reference****SENSOR-EMP360-XS-NE**

Descripción / Description

DETECTOR DE MOVIMIENTO

Modelo / Model

EMPOTRAR 360º

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Policarbonato / Polycarbonate

Color / Colour

Negro / Black

Difusor / Diffuser

-

Medidas

Ø43x66,5 (mm)

Medida Corte

Ø33 (mm)

Protección IP / Protection IP

IP 20

Índice Mecánico (IK)

IK05

Potencia / Power

Max 400w

Clase aislamiento eléctrico /
IEC protection class

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /
Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Empotrable / Recessed

Vida Útil

50.000 h

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warranty

5 años / 5 years

Información / Info

Retardo / Delay

Min. 10±3seg | Max. 15±2min

Sensor Crepuscular / Day-Night Sensor

Si 3-2000lux – Ajustable

Sensor de Movimiento / Movement Sensor

SI (PIR)

Distancia de Detección / Detection Range

Max 8 (<24°C)

Altura de instalación / Installation height

2,2 m – 4 m

Ángulo De Detección / Detection Angle

360º

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

110-130/220-240 V

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240v

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Salida voltaje / Output voltage

-

Intensidad de funcionamiento / Working current

-

