



<b>Referencia / Reference</b>	<b>SENSOR-EMP360-XS</b>
Descripción / Description	Sensor de Movimiento 360º
Modelo / Model	SENSOR EMPOTRABLE MINI
Marca / Mark	Iglux

### Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	ABS
Color / Colour	Blanco / White
Difusor / Diffuser	Policarbonato / Polycarbonate
Medidas / Measurements	Ø43x66,5 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	Ø33 (mm)
Protección IP / Protection IP	IP-20
Potencia / Power	Inc(800w-110V) Inc(1200w-220V) LED(300w-110V) LED(600W-220V)
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15°C ; +50°C
Instalación / Installation	Empotrable / Recessed
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE - RoSH
Garantía / Warranty	3 años / 3 years

### Información / Info

Retardo / Delay	10"-7'
Sensor Crepuscular / Day-Night Sensor	Si (3-2000lux)
Sensor de Movimiento / Movement Sensor	Si (PIR)
Distancia de Detección / Detection Range	2,2-4m-360º (<24°C)

### Características Driver / Driver data Sheet

Tensión de funcionamiento / Operating voltage	110-130/220-240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Salida voltaje / Output voltage	DC - V
Intensidad de funcionamiento / Working current	- mA