



Referencia / Reference	SENSOR-SUP360-XS
Descripción / Description	Sensor de Movimiento 360º
Modelo / Model	SENSOR DE SUPERFICIE SLIM
Marca / Mark	Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	ABS
Color / Colour	Blanco / White
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate
Medidas / Measurements	Ø115x24,3 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	Ø- (mm)
Protección IP / Protection IP	IP-20
Potencia / Power	Inc(500W-110V) Inc(2000W-220V) LED(500W-110V) LED(1000W-220V)
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15°C ; +50°C
Instalación / Installation	Superficie / Surface
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE - RoSH
Garantía / Warranty	3 años / 3 years

Información / Info

Retardo / Delay	10"-15'
Sensor Crepuscular / Day-Night Sensor	Si (3-2000lux)
Sensor de Movimiento / Movement Sensor	Si (PIR)
Distancia de Detección / Detection Range	2,2-4m-360º (<24°C)

Características Driver / Driver data Sheet

Tensión de funcionamiento / Operating voltage	110-130/220-240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Salida voltaje / Output voltage	DC - V
Intensidad de funcionamiento / Working current	- mA