



Referencia / Reference	TL-283520
Descripción / Description	Tira LED
Modelo / Model	4,6W/m TIRA LED
Marca / Mark	Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	PCB
Color / Colour	Blanco / White
Difusor / Diffuser	Policarbonato / Polycarbonate
Medidas / Measurements	10x3 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	100 (mm)
Ángulo de apertura / Beam angle	120º
Protección IP / Protection IP	IP 20
Potencia / Power	4W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15ºC ; +50ºC
Instalación / Installation	Adhesivo / Adhesive
Vida útil / Life Span	50.000h
Encendidos / Turn's on	100.000
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE – RoHS
Garantía / Warranty	3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	LED EPISTAR SMD 2835		
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens	400lm	425lm	450lm
Efficiencia / Luminous efficiency	86 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
CRI	>90		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	-
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	12V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	-
Salida voltaje / Output voltage	-
Regulable / Dimmable	-
Intensidad de funcionamiento / Working current	-