



CAMPANAS

UFOPRO 100W-N

LIFUD®

5
AÑOS DE
GARANTÍA




iglux
COOL LIGHTING

Introducción
Campana LED con chip Lumileds y Driver Lifud
Referencia
UFOPRO-100-N
Descripción
Campana LED
Modelo
UFOPRO 100W-N
Potencia
100

INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	840
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades	1
Índice de protección penetración	IP-65
Índice de protección mecánico	-
Clase de Protección (IEC)	Clase II
Nº ciclos	100.000
Nº horas	80.000
Temperatura	"-15° a 50°"
Periodo de garantía	5 Años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	No
Conforme Rohs	SI

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	14000
Tolerancia lumínica	±10%
CHIP	Lumi leds 3030
Temperatura de color (k)	4000
Tolerancia color	±5%
Eficacia lumínica	140
Iluminación permanente	No
Ángulo Apertura	120°/60°
Cri (Índice reproducción cromática)	>70
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	-

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	165-305
Tensión Salida	-
Frecuencia de entrada	50-60
Corriente funcionamiento	-
Retardo	-
Potencia (w)	100
Tolerancia consumo	±10%
Driver Incluido	Si
Driver	Lifud
Driver regulable	No
Flicker free	No
Flujo Luminoso Constante	No
Factor de potencia/ Rendimiento	>0,95
Interfaz de Control	No
Conexión	Cable-30cm
Dimensiones cable	No
Sensor crepuscular	No
Sensor de movimiento	No
Distancia de Detección/Control	-
Nº horas batería	-
Tipo de batería	-

INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	Aluminio
Material óptico	PC
Material cubierta óptica	Policarbonato
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica	Brillo
Altura (mm)	150
Dimensiones (mm)	295
Dimensiones de corte (mm)	-
Color	Negro
Peso (kg)	3045
Peso neto (kg)	2,525