



| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Referencia / Reference | UFOPROM100-FM |
| Descripción / Description | Campana LED |
| Modelo / Model | MOTION PRO 100W |
| Marca / Mark | Iglux |

| | |
|---|--|
| Característica Producto / Product Data Sheet | |
| Material / Material | Aluminio / Aluminium |
| Color / Colour | Negro / Black |
| Difusor / Diffuser | Polycarbonato / Polycarbonate |
| Medidas / Measurements | 176x240x240 (mm) |
| Medidas de corte / Cutting measures | - |
| Ángulo de apertura / Beam angle | 90º |
| Protección IP / Protection IP | IP 65 |
| Potencia / Power | 60W – 80W – 100W |
| Clase aislamiento electrico / IEC protection class | Clase II / Class II |
| Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation | -30ºC ; +45ºC |
| Instalación / Installation | Empotrable / Recessed |
| Vida útil / Life Span | 119,000h @L70B50 75,000h @L80B50 35,000h @L90B50 |
| Clasificación / Rating | A++ |
| Certificados / Certifications | CE – RoHS – ERP |
| Garantía / Warranty | 5 años / 5 years |

Información Lumínica / Light Info

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipo de CHIP / Led Brand | Lumileds |
| Color de la luz / Color of light | Frío / Cold |
| Temperatura de color / CCT | 5700K |
| Lúmenes / Lumens | 9000lm, 11600lm, 14000lm, |
| Eficiencia / Luminous efficiency | 140lm/w@100W, 145lm/w@80W, 150lm/W@60W |
| Tipo de Sensor | Sensor Movimiento Radar IP65 360º |
| CRI | >80 |

Características Driver / Driver data Sheet

| | |
|--|---------------------------|
| Driver | LIFUD Dimmable 0-10v |
| Tensión nominal / Rated input voltage | 220 – 240 V |
| Frecuencia / Frequency | 50 – 60 Hz |
| Factor de potencia / Power factor | >0.93 |
| Regulable / Dimmable | 0-10 V |
| Intensidad de funcionamiento / Working current | 270mA, 350mA, 450mA |
| Flicker Free | Sí |
| Peso | 2.20 Kg |
| Peso Neto | 1.44 Kg |