

**INFORMACIÓN LUMÍNICA**

REFERENCIA	101675
TEM. COLOR	3000K 4000K 6000K
COLOR DE LA LUZ	CÁLIDO NEUTRO FRÍO
LÚMENES	2500 2700 2800
EFICIENCIA	>90 lm/W
CRI	>80
TIPO DE CHIP	EPISTAR COB
ÁNGULO DE APERTURA	45

INFORMACIÓN TÉCNICA

REGULABLE	NO
MATERIALES	ALUMINO
ACABADO	BLANCO
POTENCIA	30W
FACTOR DE POTENCIA	>0,9
TENSIÓN DE ENTRADA	AC 220-240 V
FRECUENCIA	50-60Hz
IP	IP20
MEDIDAS(mm)	Ø215x175
MEDIDAS DE CORTE(mm)	Ø205
VIDA ÚTIL (h)	30000 h
ENCENDIDOS	100000
DRIVER	ISOLATED
CLASIFICACIÓN	A
CERTIFICADOS	CE, ROHS
GARANTÍA	2 años

CERTIFICADOS

CERTIFICADO	SÍMBOLO	NORMAS
CE		EN60598-1:2008+A11:2009 EN60598-2-2:2012 EN62493:2010 EN55015:2013 EN61547:2009 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2013
ROSH		IEC 62321:2008 IEC 62321:2013



22/10/2019